



## Attribute in alphabetischer Reihenfolge

Attribut	Beschreibung	Browser
channelmode	öffnen im channel Mode (Fullscreen + Titlebar)	
fullscreen	öffnen im Fullscreen Mode	
dependent	Abhängig vom öffnenden Fenster	
directories	Anzeige Directory-Toolbar (Linktoolbar IE)	
height	Höhe des Windows	
innerHeight	InnenHöhe des Windows	
innerWidth	InnenBreite des Windows	
left	X-Koordinate des Windows (siehe 'screenX')	
location	Anzeige Location Bar	
menubar	Anzeige Menu Bar	
resizable	Größe veränderbar	
screenX	X-Koordinate des Windows (siehe 'left')	
screenY	Y-Koordinate des Windows (siehe 'top')	
scrollbars	Anzeige Scrollbars	
status	Anzeige Status Bar	
toolbar	Anzeige Toolbar	
top	Y-Koordinate des Windows (siehe 'screenY')	
width	Breite des Windows	



Die Ja / Nein Attribute des Windows können in der Regel als yes / no oder 1 / 0 eingetragen werden.

Attribut	bedeutet	Werte	Erklärung
menubar	Menüleiste	yes / no	yes / 1 = anzeigen
toolbar	Symbolleiste	yes / no	yes / 1 = anzeigen
locationbar	Adresszeile	yes / no	yes / 1 = anzeigen
directories	Linkleiste	yes / no	yes / 1 = anzeigen
statusbar	Anzeige Statuszeile	yes / no	yes / 1 = anzeigen
status	Inhalt Statuszeile	'Text'	Text in der Statuszeile
scrollbars	Rollbalken	yes / no	yes / 1 = anzeigen
resizable	veränderbar	yes / no	yes / 1 = erlauben
width	Breite	numerischer Wert (Pixel)	Außenmaß
height	Höhe	numerischer Wert (Pixel)	Außenmaß
left	Position	numerischer Wert (Pixel)	Abstand von links
top	Position	numerischer Wert (Pixel)	Abstand von oben
screenX	Position	numerischer Wert (Pixel)	Abstand von links
screenY	Position	numerischer Wert (Pixel)	Abstand von oben

Manchmal ist eine Kombination der Attribute notwendig, um für alle Browser einheitliche Anzeigen zu erzwingen, Bsp: left / Top und screenX / screenY

Andere Attribute sind nur in einigen Browsern anwendbar: Netscape z.B. kennt auch das Attribut 'dependent'.